

Spesifikasjoner



El-nummer:

6604627

AP8453

EAN: 0731304317555

Presentasjon	APC Metered by Outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide individual outlet power metering to enable energy optimization and circuit protection. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Metered by Outlet Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered by Outlet Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered by Outlet Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.
Leveringstid	Usually in Stock

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Metered outlet
Cord length	2,9 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	CAN port terminator Installation guide Rack mounting brackets Safety guide Serial configuration cable

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Høyde	1829 mm
Bredde	56 mm
Output Voltage	230 V
Dybde	51 mm
Vekt	8,21 kg
Montasjeplassering	Side
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	0U

Monteringsposisjon	Vertikal
tillatt spenning	220...240 V
maksimal linjestrøm	32 A
Inngangsstrøm grenser	32 A
Load capacity	7400 VA
nettverksfrekvens	50_60_HZ
Outlet type and quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Miljø

Produktsertifikater	VDE
Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	203,7 cm
Pakke 1 Bredde	16,3 cm
Pakke 1 Vekt	11,7 cm
Package 1 Weight	10,48 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5046
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

