

Produktdatablad

Spesifikasjoner



res.plugg C20-350 for overspenningsvern iPRD

El-nummer:
1600852 A9L08102

EAN: 3606480506628

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn på utstyr	C8-350
Kompatibel med	Acti9 iPRD8r Acti9 iPRD8
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Godkjenninger	CE

Teknisk data

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV
Anvendes til	Surge protection device iPRD8r 1P + N Surge protection device iPRD8r 3P + N Surge protection device iPRD8 1P Surge protection device iPRD8 1P + N Surge protection device iPRD8 2P Surge protection device iPRD8 3P Surge protection device iPRD8 3P + N Surge protection device iPRD8 4P
Jordingssystem	TN TT
[Ue] Merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	2,5 kA
Maksimal utladningsstrøm	8 kA
[Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspenning	350 V
[Up] Vernenivå overspenning	<1,1 kV type 2
Lokal varsling	Flag (hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inne i SPD modulen
9 mm polbredde	2
Høyde	57 mm
Bredde	18 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,051 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Responstid	< 25 ns

Miljø

IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0 - 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,3 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	75 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	10,1 cm
Pakke 2 Lengde	28,3 cm
Pakke 2 Vekt	985 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	9,368 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE Label

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.