



Kassett M221-PACKAGING 2 Analoge inn,

El-nummer:
4501676 TMC2PACK01

EAN: 3606480649134

Produktdata

Produktspekter	Modicon M221
Produkt eller type komponent	Analogue input cartridge
Produktspesifikk applikasjon	Pakking
Produktkompatibilitet	Modicon M221C
Antall analoge innganger	2

Teknisk data

analogue input type	strøm 4...20 mA strøm 0...20 mA voltage 0...10 V
Oppløsning analog inngang	12 bits
LSB verdi	2.44 mV 0...10 Vvoltage 4.88 µA 0...20 mAstrøm 3.91 µA 4...20 mAstrøm
omformingstid	20 ms
Sampling varighet	10 ms
feiltoleranse	+/- 0.1 % av full skala at 25 °C +/- 1 % av full skala
temperature drift	+/- 0.02 %FS/°C
Nøyktighet	+/- 0.5 %FS
ulinearitet	+/- 0.01 %FS
cross talk	<= 1 LSB
Type kabel	Vridd skjermet par kabel
elektrisk tilkobling	3 x 1.5 mm2 2 screw terminal blocks with banen 3,81 mm adjustment for innganger
maksimal kabelavstand mellom enheter	Vridd skjermet par kabel: <30 m for inngang
isolasjon	Non-insulated between analogue input and internal logic
Høyde	41 mm
Dybde	15 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,015 kg
tillatt kontinuerlig overlast	13 V, analog input type: voltage 40 mA, analog input type: strøm
inngangsimpedans	<= 250 Ohm strøm >= 1 MOhm voltage

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
--------------------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,56 cm
Pakke 1 Bredde	4,83 cm
Pakke 1 Vekt	6,86 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,305 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	2400
Pakke 3 Høyde	75 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	80 cm
Pakke 3 Vekt	75 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.