



Schneider Electric Easy UPS BVS 650VA, 230V,in: 1x C14, ut: 6x C13

El-nummer:
6601408 BVS650I

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Batteritype	Bly-syre batteri
Topologi	Line interactive
Antall pr. sett	Sett å 1
Tilbakestill	Automatisk reset
Produktspekter	Easy UPS 1Ph BVS Series

Teknisk data

Installasjonstype	Innendørs
Surge Energy	156 J
Signal	Stepped approximation to a sinewave
Verntype	Surge protection device (SPD) Miniature circuit breaker (MCB) Fuse
forsyningsspenning	230 V AC
Utgangsspenning	230 V AC
IP-grad	IP20
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
Nettverksfrekvens	45...65 Hz
effektområde	650 VA 375 W
elektrisk tilkobling	Inngang: 1 inlet IEC 320 C14 Utgang: 6 Utgang IEC 320 C13
Lokal varslng	Alarm, distinctive for lavt batteri Alarm, kontinuerlig eller forbigående tone for overbelastning LED for batteristatus
antall batterier	1
Ladetid	8 t
Batterispenning	12 V
Batterilevetid	5 år
vekt	4,5 kg

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	92,5 mm
Bredde	160,5 mm
Dybde	305 mm

Miljø

Relativ fuktighet	0...90 %, ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...6561 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Produktsertifikater	CE

Fysisk

Montering	Vegg Gulv
-----------	--------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,000 cm
Pakke 1 Bredde	23,000 cm
Pakke 1 Vekt	37,000 cm
Package 1 Weight	4,983 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	20,960 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	32
Pakke 3 Høyde	90,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	179,680 kg
SCC14	10731304338465

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years
---------	---------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Ja

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.