



Vern-Micrologic 2.0 for Effektbryter ComPacT NS630b til NS3200- manuell-uttrekkbar

El-nummer:
4367305 C20WM

EAN: 3606482186064

Produktdata

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 ny generasjon
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 2.0
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	ComPacT NS630b...1600
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Vernfunksjoner	Standard vern
Beskyttelsestype	L : for overlastvern (lang tid) I : for momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Montasjetype effektbryter	Uttrekkbar

Teknisk data

[Ir] overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Itr] innstillingsområde for lang-tid/ overlastbeskyttelse	0.4...1 x In
[tr] tidsforsinkelse for lang-tid/ overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/ overlastbeskyttelse	0,7...16,6 s på 7.2 x Ir 0,5...24 s på 6 x Ir 12,5...600 s på 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
[Ii] kortslutning - momentanbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Ii] innstillingsområde kortslutning -momentanområde	1.5...10 x Ir
Jordfeilbeskyttelse	Uten

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Lokal varslng	Elektrisk feil: 3 LED (rød) Innvendig feil: 1 LED (rød) Overbelastning: 1 LED (gul)

Miljø

Standarder	IEC 60947-4-2
Omgivelsestemperatur drift	−25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	1 cm
Pakke 1 Vekt	2 cm
Package 1 Weight	10 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	11
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	B8c8003e-32b8-4709-a0d5-0cc6e64fb011
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.