



M340 Eth 10/100Mb, Factorycast

El-nummer:
4546185 BMXNOE0110

EAN: 3595863972856

Produktdata

Produktspekter	Modicon M340 automation platform
Produkt eller type komponent	Ethernet TCP/IP network module
Konsept	Transparent Ready
Integrert tilkoblingstype	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair transparent ready class C30
Overflatebeskyttelse	TC

Teknisk data

kommunikasjonsfunksjoner	Bandwidth management FDR server Rack viewer SNMP network administrator Global Data I/O Scanning Modbus TCP messaging Webserveren konfigurierbar Data Editor (via PC, Pocket PC eller PDA-terminal) SOAP XML Web service (server)
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
minnebeskrivelse	Supplied Flash memory card (BMXRWSC016M) Internal RAM 16000 kB
minnebruk	User web page size: internal RAM Activating the standard web server: supplied Flash memory card (BMXRWSC016M) Application saving: supplied Flash memory card (BMXRWSC016M)
Forsyning	Internal power supply via rack
Merking	CE
Lokal varsling	Aktivitet på Ethernet netverk (ETH ACT): 1 LED (grønn) Prossessor kjører (RUN): 1 LED (grønn) Status på Ethernet netverk (ETH STS): 1 LED (grønn) Data rate(ETH 100): 1 LED (rød) Minnekortfeil (CARD ERR): 1 LED (rød) Prossessor eller systemfeil (ERR): 1 LED (rød)
Kontrolltype	RESET pushbutton cold restart
Strømforbruk	90 mA på 24 V DC
modul format	Standard
Vekt	0,2 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20

Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
------------	---

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,600 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	12,000 cm
Package 1 Weight	238,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,951 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

114

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)


Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative



