

Produktdatablad

Spesifikasjoner



STB Devicenet

El-nummer:
4501424

STBNDN2212

EAN: 3595862055123

Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard Network Interface Module
Integrert tilkoblingstype	DeviceNet i samsvar med Open DeviceNet Vendors Assoc 5-veis han 1 twisted pair (nettverk) DeviceNet i samsvar med Open DeviceNet Vendors Assoc HE-13 (RS232 port) DeviceNet i samsvar med Open DeviceNet Vendors Assoc 8-veis hun (RS232 port)
antall segmenter	1 primær, maks 6 utdelelser
Slave nummer	64
overføringshastighet	125...500 kbit/s 0...1200 m

Teknisk data

antall adreserbare I/O moduler	0...32 per øy
Kommunikasjonsfunksjoner	Island Bus Object (class ID101) DeviceNet Object (klasse ID3) Connection Object (klasse ID5)
[Us] Merkespenning	24 V DC
Type strømforsyning	SELV
Maks forsyningsstrøm	700 A
Spenningsgrenser	19,2...30 V
ingangsstrøm	430 mA for tilførselskrets
nominell utgangsstrøm	0,575 A på 60...70 °C 1,2 A
maksimal utgangsimpedans	0,05 Ohm på 100000 kHz
Utgangsspenning	5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
status LED	1 LED (grønn) island state (RUN) 1 LED (grønn) MNSG 1 LED (grønn) MNSR 1 LED (grønn) strømforsyning (PWR) 1 LED (rød) modulfeil (ERR) 1 LED (Gul) test modus
Dybde	70 mm
Høyde	40 mm
Bredde	128,3 mm

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 CSA UL ATEX Cat 3G C-Tick
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon) -25...70 °C (med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	187,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,921 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning

No

Dimensions Drawings

Dimensions

