

Produktdatablad

Spesifikasjoner



MICROLOGIC 5.0 uttr. MASTERPACT NW

El-nummer:
432299565303

EAN: 3303430653035

Produktdata

Serie	Masterpact
Produktspekter	Masterpact NW
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MicroLogic 5.0
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Polbeskrivelse	3t 3t + N/2 4t
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Beskyttelsestype	for kort-tid kortslutningsvern for overlastvern (lang tid) for momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C 2000 A på 50 °C 2500 A på 50 °C 3200 A på 50 °C 4000 A på 50 °C 5000 A på 50 °C 6300 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Montasjetype effektbryter	Uttrekkbar

Teknisk data

[Ir] overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Itr] innstillingsområde for lang-tid/overlastbeskyttelse	0.4...1 x In
[tr] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse	0,7❖❖16,6 s på 7.2 x Ir 0,5...24 s på 6 x Ir 12,5...600 s på 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Isd] - kort-tid/ kortsluttningsbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] innstillingsområde for kort- tid/kortsluttningsbeskyttelse	1.5...10 x Ir
[tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsluttningsbeskyttelse	Justerbar
[tsd] innstillingsområde tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsluttningsbeskyttelse	0...0,4 s I²t=off 0,1...0,4 s I²t=on
[Ii] kortslutning - momentanbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Ii] innstillingsområde kortslutning -momentanområde	2...15 x In AV
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Uten
Lokal varsling	Elektrisk feil: 3 LED (rød) Innvendig feil: 1 LED (rød)

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,8 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	21,5 cm
Package 1 Weight	365,0 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	23
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.