



APC Easy UPS On-Line, 3 kVA, litiumion, rack/tårn 2U, 230 V, 6 IEC C13 + 1 IEC C19 uttak, intelligent kortspor, med skinnersett

EI-nummer:

6605043

SRVL3KRIRK

Oversikt

Presentasjon	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

forsyningsspenning	230 V
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	230 V
Utgangsspenning	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	2700 W
merkeeffekt VA	3000 VA
plugg standard	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Antall rack-enheter (U)	2U
Inkludert utstyr	Basic UPS signalling RS-232 cable USB kabel C13-C14 power cord IEC-C20 - Shuko input power cord Rack mounting brackets Rack mounting support rails Stabilization feet Brukermanual Safety guide
Produktspekter	Easy UPS On-Line

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
Batterispenning	48 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Batteriopladningstid	1,5 t
batteriets design livslengde	8...10 år
Erstatningsbatteri	RBCV183-Li 

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0

Fysisk

Farge	Black with silver front bezel
Høyde	86 mm
Bredde	438 mm
Dybde	632 mm
Vekt	21,2 kg
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal og vertikal

Inngang

toleranse forsyningsspenning	160...300 V fullastet 110...300 V 60 % load
nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2700 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
effektivitet	90 % (fullastet)
forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB CE UKCA UN 38.3 IEC 62619
---------------------	--

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...50 °C

Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15000 m
akkustikknivå	50 dBA
Varmeavgivelse	1024 Btu/t
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	945 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	80 cm
Package 1 Weight	29,1 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



