



## Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 63A - 100mA - A-type

El-nummer:  
1638018 A9V22463

EAN: 3606480091056

### Produktdata

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                                                                                                         |
| Produktnavn                    | Acti9 Vigi iC60                                                                                                |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current device                                                                                 |
| Kortnavn på utstyr             | Vigi iC60                                                                                                      |
| Antall poler                   | 4P                                                                                                             |
| [In] merkestrøm                | 63 A                                                                                                           |
| Jordfeil følsomhet             | 100 mA                                                                                                         |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                                                                                                       |
| Earth leakage protection type  | Type A                                                                                                         |
| Type nettverk                  | AC                                                                                                             |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                                       |
| [Ue] merkespenning             | 230...415 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-1<br>230...415 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 |
| Standarder                     | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                                             |
| 9 mm polbredde                 | 7                                                                                                              |

### Teknisk data

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet             | Utgang                                         |
| Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm    | Spenningsuavhengig                             |
| [Ui] isolasjonsspenning                     | 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2    |
| [Uimp] nominell impulsspenning              | 6 kV i samsvar med IEC 60947-2                 |
| Kompatibel med                              | Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
| Produktkompatibilitet                       | Enkelklemme                                    |
| Lokal varslng                               | Utkoblingsindikator                            |
| Monteringsmetode                            | Klips på                                       |
| Montering                                   | DIN skinne                                     |
| elektrisk forbindelse med MCB               | Med skruer                                     |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Bunn: JA                                       |
| Høyde                                       | 91 mm                                          |
| Bredde                                      | 135 mm                                         |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dybde              | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt               | 0,245 kg                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblingsklemmer | Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...35 mm² stiv uten endehylse<br>Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...25 mm² fleksibel uten endehylse<br>Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...25 mm² fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde  | 14 mm for bunn connection                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiltrekningsmoment | 3,5 N.m bunn                                                                                                                                                                                                                                       |

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med IEC 60947-2                                                     |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med IEC 61009-1                         |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 12,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 14,500 cm |
| Package 1 Weight         | 258,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 15        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 4,361 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 8                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                  |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                                                                                                | Bd8687b8-6ced-4514-a3c2-bd3ad8bc2d3c |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |