

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Lastbryter Masterpact MTZ2 12HA 1250A 4p fastmontert uten tilkoblinger

EI-nummer:  
4375458

LV848040

EAN: 3606480815638

### Produktdata

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Applikasjon	Distribusjon
Lastbryter navn	Masterpact MTZ2 12 HA
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ

### Teknisk data

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A AC 50_60_HZ 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Uimp] nominell impuls <span>spenning</span>	12 kV i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	36 kA under 3 s i samsvar med EN/IEC 60947-3 66 kA under 1 s i samsvar med EN/IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	145 kA peak 220...690 V AC på 50_60_HZ
Driftskategori	AC-23A AC-3
Bryteevne	66 kA Icu på 220...690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	66 kA på 220...690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2
Bryteevne nivå	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Mekanisk levetid	25000 sykluser med periodisk preventivt vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 10000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3
Senteravstand fane	115 mm
Høyde	352 mm

---

Bredde	537 mm
--------	--------

---

Dybde	300 mm
-------	--------

---

## Miljø

---

Vekt	65 kg
------	-------

---

Standarder	EN/IEC 60947-3
------------	----------------

---

Produktsertifikater	IECEE CB Scheme
---------------------	-----------------

---

IP-grad	IP30
---------	------

---

Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1
-------------------	----------------------------------

---

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
----------------------------	-------------

---

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

---

## Forpakkingsinformasjon

---

Enhetstype pakke 1	PCE
--------------------	-----

---

Antall enheter i pakke 1	1
--------------------------	---

---

Pakke 1 Høyde	29,5 cm
---------------	---------

---

Pakke 1 Bredde	30,5 cm
----------------	---------

---

Pakke 1 Vekt	49,5 cm
--------------	---------

---

Package 1 Weight	47,27 kg
------------------	----------

---

## Logistikkinformasjon

---

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

---

## Garantiperiode

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1091

PEP (Product Environmental Profile) [Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Ja

Emballasje uten plast Ja

[EU RoHS-direktiv](#) Samsvar med unntak

SCIP-nummer F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772

REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Halogenfri status Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri Ja

Silikonfritt Nei

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning No

WEEE Label  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.