



## Micrologic 5.0 P For Uttrekkbar Bryter

El-nummer:  
4321055 48363

EAN: 3303430483632

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                                                                                                                                                |
| Produktspekter               | Masterpact NW                                                                                                                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                                                                                                                                      |
| Navn på vern                 | MicroLogic 5.0 P                                                                                                                                                                          |
| Vernteknologi                | Elektronisk                                                                                                                                                                               |
| Kompatibel med               | Masterpact NW08...40<br>Masterpact NW40b...63<br>Masterpact NW H10<br>Masterpact NW H2 korrosjonsbeskyttet                                                                                |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                              |
| Antall poler                 | 3P<br>4P                                                                                                                                                                                  |
| Polbeskrivelse               | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                                                                                                                      |
| Vernfunksjoner               | Selektivt vern                                                                                                                                                                            |
| Beskyttelsestype             | for kort-tid kortslutningsvern<br>for overlastvern (lang tid)<br>for momentan kortslutningsvern                                                                                           |
| Vernstørrelse                | 800 A på 50 °C<br>1000 A på 50 °C<br>1250 A på 50 °C<br>1600 A på 50 °C<br>2000 A på 50 °C<br>2500 A på 50 °C<br>3200 A på 50 °C<br>4000 A på 50 °C<br>5000 A på 50 °C<br>6300 A på 50 °C |
| Type nettverk                | AC                                                                                                                                                                                        |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                                                                                                                                                                                  |
| Montasjetype effektbryter    | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                |

### Teknisk data

|                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [Ir] overlastbeskyttelse                                                 | Justerbar 9 innstillinger                                                    |
| [Itr] innstillingsområde for lang-tid/overlastbeskyttelse                | 0.4...1 x In                                                                 |
| [tr] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse                    | Justerbar 9 innstillinger                                                    |
| [tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse | 0,7...16,6 s på 7.2 x Ir<br>0,7...24 s på 6 x Ir<br>12,5...600 s på 1.5 x Ir |

|                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Termisk minne                                                                          | 20 mn                                                                              |
| [Isd] - kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse                                         | Justerbar 9 innstillinger                                                          |
| [Isd] innstillingsområde for kort-<br>tid/kortsletttingsbeskyttelse                    | 1.5...10 x Ir                                                                      |
| [tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse                       | Justerbar                                                                          |
| [tsd] innstillingsområde<br>tidsforsinkelse for kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse | 0...0,4 s I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on                  |
| [Ii] kortslettning -<br>momentanbeskyttelse                                            | Justerbar 9 innstillinger                                                          |
| [Ii] innstillingsområde<br>kortslettning -momentanområde                               | AV<br>2...15 x In                                                                  |
| Jordfeilbeskyttelse                                                                    | Uten                                                                               |
| Zone selektiv forrigling (logisk<br>selektivitet) ZSI                                  | Med                                                                                |
| Lokal varslng                                                                          | Elektrisk feil: 3 LED ( rød)<br>Innvendig feil: 1 LED ( rød)                       |
| Skjermtype                                                                             | Digitalt display                                                                   |
| Type måling                                                                            | Effektmåler                                                                        |
| Datakommunikasjon                                                                      | Avlesning av måleverdier<br>Vern og alarm innstillinger<br>Vedlikeholdsindikatorer |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 6,9 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,9 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 21,5 cm |
| Package 1 Weight         | 451,0 g |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 40                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                                                                                                | 6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2               |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                                                                                          | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                                                                                                    | Nei                                                |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Uttakbart batteri                                                                                             | Kan byttes av bruker                                                                                                                                                                                           |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |