



## Termomagnetisk vern for ComPacT NSX250 effektbryter-TM160D 3P3T 160A

El-nummer:  
4382365

C253TM160

EAN: 3606481999597

### Produktdata

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | ComPacT                                                                 |
| Produktspekter               | ComPacT NSX100...250                                                    |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                    |
| Navn på vern                 | TM-D                                                                    |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                       |
| Kompatibel med               | ComPacT NSX250                                                          |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                            |
| Antall poler                 | 3P                                                                      |
| Polbeskrivelse               | 3D                                                                      |
| Vernfunksjoner               | LI                                                                      |
| Beskyttelsestype             | L : for overlastvern (termisk)<br>I : for kortslutningsvern (magnetisk) |
| Vernstørrelse                | 160 A på 40 °C                                                          |
| [Ue] merkespenning           | 690 V AC 50_60_HZ                                                       |
| Type nettverk                | AC                                                                      |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                                                                |
| Montasjetype effektbryter    | Fast                                                                    |

### Teknisk data

|                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [Ir] overlastbeskyttelse                                                  | Justerbar                                 |
| [Ir] innstillingsområde overlastbeskyttelse                               | 0.7...1 x In                              |
| [tr] tidsforsinkelse for lang-tid/ overlastbeskyttelse                    | Fast                                      |
| [tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/ overlastbeskyttelse | 120...400 s på 1.5 x In<br>15 s på 6 x Ir |
| [Ii] kortslutningsbeskyttelse - momentanområde                            | Fast                                      |
| [Ii] innstillingsområde kortslutningsbeskyttelse - momentanområde         | 1250 A                                    |
| Jordfeilbeskyttelse                                                       | Uten                                      |

### Miljø

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Standarder                            | EN/IEC 60947-2 |
| beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II      |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med IEC 60947-1  |
| IP-grad                          | IP40 i samsvar med IEC 60529 |
| Omgivelsestemperatur drift       | −25...70 °C                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −50...85 °C                  |

## Forpakkningsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 11,500 cm |
| Package 1 Weight         | 385,400 g |
| Enhets type pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 28        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 11,191 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 100                                |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                      | 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                          | Ja                                                 |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |