

## Spesifikasjoner



El-nummer:  
4303552

ZALVM1

**EAN: 3389110115215**

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XAL                                   |
| Produkt eller type komponent | Lysblokk                                      |
| Kortnavn på utstyr           | ZALV                                          |
| Anvendes til                 | For XB5 Ø 22 mm betjenings og varslingsutstyr |
| Montering av blokk           | Bakmontering                                  |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5                                             |
| Lyskildefarge                | Hvit                                          |
| [Us] merkespenning           | 230 - 240 V AC                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| monteringsmåte                  | For kundemontering                                                                                                                                                                                  |
| Vekt                            | 0,015 kg                                                                                                                                                                                            |
| tilkoblingsklemmer              | Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1<br>Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1                                                 |
| Tiltrekningsmoment              | 0,8...1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                             |
| formen på skruehodet            | Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker<br>Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                               |
| [Uimp] Nominell impulsspenning  | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                      |
| Signaltype                      | Klar                                                                                                                                                                                                |
| Lyskilde                        | Universal LED                                                                                                                                                                                       |
| Spenningsgrenser                | 195...264 V AC                                                                                                                                                                                      |
| Strømforbruk                    | 19 mA                                                                                                                                                                                               |
| levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                                                                                                                                                            |
| motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-5-1                                                                                                                                                                    |
| lysblokkforsyning               | Direkte                                                                                                                                                                                             |
| Lyspære sokkel                  | Integrert LED                                                                                                                                                                                       |
| elektrisk sammensetningskode    | MR1<br>PR1                                                                                                                                                                                          |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Overflatebeskyttelse | TH |
|----------------------|----|

|                                       |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring      | −40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur drift            | −40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| IP-grad                               | IP20 i samsvar med IEC 60529                                                                                                                                                   |
| Standarder                            | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                    |
| Produktsertifikater                   | UL listet<br>CSA                                                                                                                                                               |
| Vibrasjonsmotstand                    | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                              |
| støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                               |
| motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                             |
| motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2                                               |
| elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 1,100 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 3,400 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 4,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 10,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Høyde            | 5,800 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 4,500 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 5,500 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 58,000 g  |
| Enhetsstype pakke 3      | S02       |
| Antall enheter i pakke 3 | 400       |
| Pakke 3 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 4,964 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

# Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 50                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | F4331c57-9aed-49df-9448-e3367cbacc5b                              |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Image of product / Alternate images

Alternative

---





