



MICROLOGIC 7.0 P uttr. COMPACT NS

El-nummer:
4322987 65295

EAN: 3303430652953

Produktdata

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 ny generasjon
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	MicroLogic 7.0 P
Vernteknologi	Elektronisk
Kompatibel med	ComPacT NS630b...1600
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Vernfunksjoner	Selektiv + jordfeilvern
Beskyttelsestype	for overlastvern (lang tid) for kort-tid kortslutningsvern for momentan kortslutningsvern for jordstrøm beskyttelse
Vernstørrelse	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Montasjetype effektbryter	Uttrekkbar

Teknisk data

[Ir] overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Itr] innstillingsområde for lang-tid/overlastbeskyttelse	0.4...1 x In
[tr] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse	0,7...16,6 s på 7.2 x Ir 0,7...24 s på 6 x Ir 12,5...600 s på 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
[Isd] - kort-tid/kortslutningsbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] innstillingsområde for kort-tid/kortslutningsbeskyttelse	1.5...10 x Ir

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsletttingsbeskyttelse	Justerbar
[tsd] innstillingsområde tidsforsinkelse for kort-tid/ kortsletttingsbeskyttelse	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
[Ii] kortslettning - momentanbeskyttelse	Justerbar 9 innstillinger
[Ii] innstillingsområde kortslettning -momentanområde	AV 2...15 x In
Jordfeilbeskyttelse	Integrert
Jordfeilbeskyttelse - IΔn	Justerbar 9 innstillinger
Jordfeil innstillingsområde - IΔn	0,5...30 A
Jordfeil følsomhet	10 A for A-klasse 30 A for klasse AC
Tidsforsinkelse- Jordfeilbeskyttelse - Δt	Justerbar 5 innstillinger
[Δt] innstillingsområde tidsforsinkelse for jordfeilbeskyttelse	60...800 ms
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varsling	Elektrisk feil: 3 LED (rød) Innvendig feil: 1 LED (rød)
Skjermtype	Digitalt display
Type måling	Effektmåler
Datakommunikasjon	Avlesning av måleverdier Vern og alarm innstillinger Vedlikeholdsindikatorer

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	−25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,8 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	21,5 cm
Package 1 Weight	318,0 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	32
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvalitets- og sikkerhetsstandarder
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Nei
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.