



Spoler til Tesys F kontaktorer.

EI-nummer:

4175974

LX9FF415

⚠ Utgikk: 31. des. 2023

⚠ Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 31. des. 2028

EAN: 3389110083965

⚠ Utgående

Produktdata

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Spesifikk kontaktor spolen
Kortnavn på utstyr	LX9FF
Kompatibel med	TeSys TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz low consumption
Styrespenning	415...440 V AC 40...400 Hz
inductance of closed circuit	30 H
Gjennomsnittlig motstand	218 Ohm inntrengings på 20 °C 8460 Ohm holder på 20 °C
driftstid	130 ms åpne 35 ms lukke
mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

Teknisk data

spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
styrekretsens spenningsgrenser	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C) Drop-out: 0.2...0.55 Uc 55 °C)
starteffekt (VA)	690...855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	6,6...8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Varmeavgivelse	5,9...7,2 W

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,6 cm
Pakke 1 Bredde	10,4 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	18,0 cm
Package 1 Weight	517,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,99 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

70

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No