

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SE Back-UPS BXS, 1200VA, Tower, 230V, 6 x IEC C13

El-nummer:
6621600

BXS1200MI

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	650 W
merkeeffekt VA	1200 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	6 IEC 60320 C13
Kabellengde	1,2 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Produktspekter	Back-UPS

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Batterispenning	12 V
kapasitet på batteri	9,0 Ah
batteriets design livslengde	3...5 år
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC175
kommentarer om batteridiagram	Curve fit to measured runtime data. All measurements taken with new, fully charged batteries, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Extended runtime	0

Generelt

inkludert utstyr	Brukermanual
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
overflødig	No

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	190 mm
Bredde	140 mm
Dybde	390 mm
Vekt	7,6 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	140...300 V
Input Power Factor at Full Load	0,54

Utgang

Maximum configurable power in W	650 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
full belastningstid	00:01:00 650 W
halv belastningstid	00:05:00 300 W
Maximum configurable power in VA	1200 VA
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...3000 m
akkustikknivå	40 dBA
IP-grad	IP20

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	LED Status display with on line : on battery
---------------	--

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	273 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	30,5 cm
Pakke 1 Bredde	23,5 cm
Pakke 1 Vekt	49,5 cm
Package 1 Weight	9,1 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	49
Pakke 2 Høyde	219 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	45,7 kg

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	0a99b7ac-fd79-4442-bf8f-912934fcbfb4
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

