



Direkte SIL-start TeSys island 30A AC-1, 25A AC-3, 11kW/15hk

El-nummer:
4177109TPRSS025

EAN: 3606489832803

Produktdata

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys island
Kortnavn på utstyr	TPRSS
Produkt eller type komponent	SIL motor starter
motorstarter type	Direkte on line
Enhetens utseende	Direct starter connected to an automation controller through a bus coupler Operational only when connected to a bus coupler
Mulige funksjoner	Upstream voltage presence detection Electrical line and load protection Power and energy monitoring when connected with TPRVM voltage module Safe stop function available when connected with a TPRSМ module
kompatibilitet	TPRBC bus coupler TPRVM voltage interface module TPRSM SIL interface module
Bbeskrivelse av poler	3P 3 NO
Driftskategori	AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-3e
Motoreffekt kW	5,5 kW at 230 V 50 Hz (AC-3) 11 kW at 380...415 V 50 Hz (AC-3) 11 kW at 440 V 50 Hz (AC-3) 15 kW at 500 V 50 Hz (AC-3) 15 kW at 690 V 50 Hz (AC-3)
motor power HP (UL / CSA)	2 hp at 120 V AC 60 Hz for 1 fase motors 3 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 fase motors 7,5 hp at 208 V AC 60 Hz for 3 faser motors 7,5 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 faser motors 15 hp at 480 V AC 60 Hz for 3 faser motors 20 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 faser motors
[Ue] merkespenning	<= 480 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. III <= 690 V AC 47...63 Hz for overvoltage cat. II
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3 30 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1
[Ith] fri luft termisk strøm	30 A (at 50 °C)
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-4-1 600 V i samsvar med UL 60947-4-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
overspenningskategori	III for Ue <= 480 V II for Ue <= 690 V
Termisk beskyttelse justeringsområde	0,5...25 A

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

termisk overbelastningsklasse	Klasse 5...30
tilbakestill	Remotely or automatically
merkeslutteve Irms	450 A at 440 V conforming to IEC 60947
merkebryteevne	450 A at 440 V conforming to IEC 60947
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	380 A 40 °C - 1 s 240 A 40 °C - 10 s 120 A 40 °C - 1 min 50 A 40 °C - 10 min
gjennomsnittlig impedanse	2 mOhm - Ith 30 A 50 Hz
effekttap per pol	1,25 W AC-3 - Ith 25 A 1,8 W AC-1 - Ith 30 A
[Uc] Styrespenning	24 V DC supplied by the bus coupler
Strømforbruk	160 mA contactor sealed 160 mA contactor closing
effekttap i W	6,6 W et slips AC-3

Teknisk data

Mekanisk levetid	30 Mcycles
elektrisk levetid	1,65 Mcycles 25 A AC-3 på Ue 440 V 2 Mcycles 30 A AC-1 på Ue 440 V
Bruksområde	3600 cyc/mn AC-3
driftstid	< 100 ms lukke < 30 ms åpne
sikkerhetsfunksjon	Safe stop: category 0 conforming to IEC 60204-1 when associated with a TPRSM module Safe stop: category 1 conforming to IEC 60204-1 when associated with a TPRSM module
Safety integrity level	SIL 2 conforming to IEC 61508 in single channel system architecture SILCL 2 conforming to IEC 62061 in single channel system architecture PL = d kategori 2 conforming to ISO 13849-1 in single channel system architecture
Safety performance level	B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Beskyttelsestype	Thermal overload protection Motor overheat Overspenning Undercurrent Jam Long start Stall Rapid cycle lockout Phase sequence Rapid restart lockout Phase reversal Phase loss Fase ubalanse Ground current
Monitoring type	Time device ON Time device switch ON Number of faults Number of switching cycles Number of device power cycles Gjennomsnittlig strøm lavg Average voltage Vavg Max current Imax Max voltage Vmax Active and reactive power with voltage module Active and reactive energy with voltage module True power factor with voltage module

Lokal varslings	DS (device status): 1 LED (grønn/rød) LS (load status): 1 LED (grønn/rød)
Standarder	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
produktsertifikater	CCC EAC UL CSA
Monteringsmetode	Horisontal og vertikal (35 mm symmetrical DIN rail)
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...10 mm² (AWG 16...AWG 8)stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...10 mm² (AWG 16...AWG 8)stiv Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5...10 mm² (AWG 14...AWG 8)fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...10 mm² (AWG 14...AWG 8)fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...10 mm² (AWG 16...AWG 10)fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...6 mm² (AWG 16...AWG 10)fleksibel ed endehylse
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m - med skrutrekker flate Ø 6 mm 2,5 N.m - med skrutrekker Philips No 3
Bredde	45 mm
Høyde	121 mm
Dybde	115 mm
Vekt	0,718 kg

Miljø

omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-25...70 °C
omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C uten lastreduksjon 50...60 °C med dagens effektreduksjon
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0 - 2000 m uten lastreduksjon
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
overflatebeskyttelse	TC
Brannmotstand	960 °C i samsvar med UL 94 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12
støtmotstand	15 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	1.5mm topp til topp (f= 3...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning, nivå 3, 8 kV luft, 6 kV kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Radiated RF field immunity test, nivå 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Fast transient immunity test, nivå 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 Surge immunitet test (differensialmodus), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Surge immunitet test (felles modul), nivå 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Conducted RF disturbance immunity test, 20 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1

Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	772,0 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	11,104 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	0bda50ae-711f-4024-bff6-ce0577049f63
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

