



NS630B H 4P Motorbetjening

El-nummer:
4318234 33275

EAN: 3303430332756

Produktdata

Serie	ComPacT
Produktspekter	ComPacT NS630b...1600 ny generasjon
Kortnavn på utstyr	Compact NS630bH
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	630 A på 50 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50_60_HZ
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori B
[Icu] - nominell bryteevne	70 kA Icu på 220/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 70 kA Icu på 380/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 65 kA Icu på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 500/525 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 42 kA Icu på 660/690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Bryteevne nivå	H 70 kA 415 v AC
Kontrolltype	Motorbetjent
Monteringsmetode	Fast

Teknisk data

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] - service bryteevne	37 kA på 220/240 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 37 kA på 380/415 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 37 kA på 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 30 kA på 500/525 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent) 22 kA på 660/690 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2 (motorbetjent)
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	19,2 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2
momentanbeskyttelse	40 kA
Mekanisk levetid	10000 sykluser i samsvar med IEC 60947-2

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Elektrisk levetid	2000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ In i samsvar med IEC 60947-2 4000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ In/2 i samsvar med IEC 60947-2 5000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ In i samsvar med IEC 60947-2 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ In/2 i samsvar med IEC 60947-2
Effekttap	10 W
Montering	Bakplate
Senteravstand fane	70 mm
Type vern	Uten vern
Høyde (H)	327 mm
Bredde (B)	280 mm
Dybde (D)	147 mm

Miljø

Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	ASTA LCIE ASEFA
Overspenningskategori	III
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II på forside
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	40,0 cm
Pakke 1 Bredde	40,0 cm
Pakke 1 Vekt	30,0 cm
Package 1 Weight	15,06 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	538
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Nei

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.