

Spesifikasjoner



El-nummer:

4321705

GVAE11

EAN: 3389110343434

Serie	TeSys TeSys Deca
Kortnavn på utstyr	GVAE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Montasjeplassering	Front side
kontakttype	1 NO + 1 NC
Antall pr. sett	Sett á 10

[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 250 V i samsvar med IEC 60947-1
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2,5 A
Mekanisk levetid	100000 sykkluser
minimum brytestrøm	5 mA
minimum brytespenning	17 V
beskyttelsestype	GG sikring 10 A GB2CB06 bryter 10 A
nominell forbrukt effekt drift VA	120 VA på 110...120 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 120 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 48 VA på 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 60 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser
nominell forbrukt effekt drift W	15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykkluser
Tiltrekkningsmoment	1,4 N.m - på skrutilkobling
Høyde	11 mm
Bredde	45 mm
Dybde	29 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	7,000 cm
Package 1 Weight	17,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,200 cm
Pakke 2 Bredde	12,000 cm
Pakke 2 Lengde	7,400 cm
Pakke 2 Vekt	174,000 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	220
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,123 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >


Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative





Technical Illustration

Assembly's dimensions

