



## Micrologic 7.0 H For Uttrekkbar Bryter

El-nummer:  
4322840 48368

EAN: 3303430483687

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                                                                                                                                                                                |
| Produktspekter               | Masterpact NW                                                                                                                                                                             |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                                                                                                                                      |
| Navn på vern                 | MicroLogic 7.0 H                                                                                                                                                                          |
| Vernteknologi                | Elektronisk                                                                                                                                                                               |
| Kompatibel med               | Masterpact NW08...40<br>Masterpact NW40b...63<br>Masterpact NW H10<br>Masterpact NW H2 korrosjonsbeskyttet                                                                                |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                              |
| Antall poler                 | 3P<br>4P                                                                                                                                                                                  |
| Polbeskrivelse               | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                                                                                                                      |
| Vernfunksjoner               | Selektiv + jordfeilvern                                                                                                                                                                   |
| Beskyttelsestype             | for overlastvern (lang tid)<br>for kort-tid kortslutningsvern<br>for momentan kortslutningsvern<br>for jordstrøm beskyttelse                                                              |
| Vernstørrelse                | 800 A på 50 °C<br>1000 A på 50 °C<br>1250 A på 50 °C<br>1600 A på 50 °C<br>2000 A på 50 °C<br>2500 A på 50 °C<br>3200 A på 50 °C<br>4000 A på 50 °C<br>5000 A på 50 °C<br>6300 A på 50 °C |
| Type nettverk                | AC                                                                                                                                                                                        |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                                                                                                                                                                                  |
| Montasjetype effektbryter    | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                |

### Teknisk data

|                                                                          |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| [Ir] overlastbeskyttelse                                                 | Justerbar 9 innstillinger                                                    |
| [Itr] innstillingsområde for lang-tid/overlastbeskyttelse                | 0.4...1 x In                                                                 |
| [tr] tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse                    | Justerbar 9 innstillinger                                                    |
| [tr] innstillingsområde tidsforsinkelse for lang-tid/overlastbeskyttelse | 0,7...16,6 s på 7.2 x Ir<br>0,7...24 s på 6 x Ir<br>12,5...600 s på 1.5 x Ir |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Termisk minne                                                                          | 20 mn                                                                              |
| [Isd] - kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse                                         | Justerbar 9 innstillinger                                                          |
| [Isd] innstillingsområde for kort-<br>tid/kortsletttingsbeskyttelse                    | 1.5...10 x Ir                                                                      |
| [tsd] tidsforsinkelse for kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse                       | Justerbar                                                                          |
| [tsd] innstillingsområde<br>tidsforsinkelse for kort-tid/<br>kortsletttingsbeskyttelse | 0...0,4 s I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 s I <sup>2</sup> t=on                  |
| [Ii] kortslettning -<br>momentanbeskyttelse                                            | Justerbar 9 innstillinger                                                          |
| [Ii] innstillingsområde<br>kortslettning -momentanområde                               | AV<br>2...15 x In                                                                  |
| Jordfeilbeskyttelse                                                                    | Integrert                                                                          |
| Jordfeilbeskyttelse - IΔn                                                              | Justerbar 9 innstillinger                                                          |
| Jordfeil innstillingsområde - IΔn                                                      | 0,5...30 A                                                                         |
| Jordfeil følsomhet                                                                     | 10 A for A-klasse<br>30 A for klasse AC                                            |
| Tidsforsinkelse-<br>Jordfeilbeskyttelse - Δt                                           | Justerbar 5 innstillinger                                                          |
| [Δt] innstillingsområde<br>tidsforsinkelse for<br>jordfeilbeskyttelse                  | 60...800 ms                                                                        |
| Zone selektiv forrigling (logisk<br>selektivitet) ZSI                                  | Med                                                                                |
| Lokal varslng                                                                          | Elektrisk feil: 3 LED ( rød)<br>Innvendig feil: 1 LED ( rød)                       |
| Skjermtype                                                                             | Digitalt display                                                                   |
| Type måling                                                                            | Måling av overharmoniske<br>Effektmåler                                            |
| Datakommunikasjon                                                                      | Avlesning av måleverdier<br>Vern og alarm innstillinger<br>Vedlikeholdsindikatorer |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 8,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 6,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 20,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,113 kg |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 146                                |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                      | 6ac3934d-9e20-40a3-adeb-08cec90e29e2               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                          | Nei                                                |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Uttakbart batteri         | Kan byttes av bruker                                                                                                                                                                                           |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |