



iACTs hjelpeblokk 1 C/O

El-nummer:
4169309 A9C15915

EAN: 3606480096280

Produktdata

Produktspekter	ICT
Serie	Acti 9
Kortnavn på utstyr	iACTs
Produkt eller type komponent	Remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 C/O

Teknisk data

Signalkrest spenning	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
[Uc] Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Kompatibel med	Acti9 iCT
[Ui] Isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for CT
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Hjelpekontakttilkobling	Tunnelklemmer 2 kabel (kabler) fleksibel 2,5 mm² Tunnelklemmer 2 kabel (kabler) stiv 1,5 mm² Tunnelklemmer 1 kabel (kabler) stiv 1,5...2,5 mm² Tunnelklemmer 1 kabel (kabler) fleksibel 1,5...2,5 mm²
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Produktkompatibilitet	ICT
Marked	Bolig Små næringsbygg
Kompatibilitetskode	IACTs

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	EN 60947-5
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,700 cm
Pakke 1 Bredde	2,100 cm
Pakke 1 Vekt	8,800 cm
Package 1 Weight	42,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,500 cm
Pakke 2 Lengde	22,000 cm
Pakke 2 Vekt	478,000 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,211 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.