



## LVCT 200A – 0,333 V utgang – med delt kjerne – 31 mm x 100 mm

El-nummer:  
8063124

LVCT00202S

⚠ Utgikk: 30. sep. 2024

EAN: 3606480299629

⚠ Utgående

### Produktdata

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | PowerLogic                                                          |
| Kortnavn på utstyr              | LVCT                                                                |
| Produkt eller type komponent    | Strømtrafo                                                          |
| Utgangsspenning                 | 0.333 V                                                             |
| elektrisk tilkobling            | Kabel: 1,8 m ( AWG 18) 600 V                                        |
| Anvendes til                    | BCPM<br>BCPMSC<br>Enercept<br>IEM3000<br>EM3500<br>EM4200<br>EM4900 |
| Tilbehør / separat del kategori | Måling tilbehør                                                     |
| Strømtrafo type                 | Split kjerne balanse                                                |
| [In] merkestrøm                 | 200 A                                                               |
| Nettverksfrekvens               | 50_60_HZ                                                            |

### Teknisk data

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med  | Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 energimåler<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 energimåler<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 energimåler<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 energimåler<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 energimåler<br>Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 energimåler<br>Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 energimåler<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 multi-circuit energy meter<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 multi-circuit energy meter<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 energimåler<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 energimåler |
| målenøyaktighet | 0,01 10...100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Relativ fuktighet          | 95 %        |
| Omgivelsestemperatur drift | –15...60 °C |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...70 °C                          |
| Standarder                       | UL 61010                             |
| Bredde                           | Innvendig: 31 mm<br>Utvendig: 121 mm |
| Dybde                            | 30 mm                                |
| Høyde                            | Innvendig: 30 mm<br>Utvendig: 100 mm |
| Vekt                             | 0,34 kg                              |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 10,200 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 21,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 25,400 cm |
| Package 1 Weight         | 590,900 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S04       |
| Antall enheter i pakke 2 | 7         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 5,582 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | US |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei       |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei       |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | I samsvar |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning                                                                                              | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                  |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |