

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Mureva - for stikkontakt - 2 uttak - 1 x 8 moduler - 1 koblingsklemme

El-nummer:
174441913186

EAN: 3303430131861

Produktdata

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva Enclosure
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
9 mm polbredde	16
Antall 18 mm moduler per rad	8
Totalt antall 18 mm moduler	8
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelisolert
Antall åpninger av grensesnitt	2
Antall plater	1 for 65 x 65 eller 75 x 75 strømuttak
Inkludert utstyr	2 ledningsstropp 1 plate for 65 x 65 or 75 x 75 power outlet
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	15 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	7
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	2 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	236 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	91 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	47,000 cm
Pakke 1 Bredde	25,600 cm
Pakke 1 Vekt	16,800 cm
Package 1 Weight	1,867 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	90,414 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

11

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold

25 %

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No