



APC Easy UPS BVX, 2200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko utganger, AVR

EI-nummer:

6630712

BVX2200LI-GR

EAN: 0731304404620

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Main Output Voltage	230 V AC 1 fase
Nominell effekt i W	1200 W
merkeeffekt VA	2200 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko
output connection type	4 Schuko
Kabellengde	1,2 m
Antall kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Brukermanual
Produktspekter	Easy UPS

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Batterispenning	24 V
kapasitet på batteri	9,0 Ah
Batterilevetid	2...3 år
Erstatningsbatteri	APCRBC177
Extended runtime	0

Generelt

maks kjøretid	240 min
Number of power module free slots	0

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Number of power module filled slots	0
overflødig	No
UPS størrelse	WS

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	190 mm
Bredde	140 mm
Dybde	390 mm
Vekt	12,2 kg
Montering	Gulv
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning
toleranse forsyningsspenning	140...300 V 230 V AC
Cos phi	0,54

Utgang

Maximum configurable power in W	1200 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
full belastningstid	00:01:00 1200 W
grafvisning	1
halv belastningstid	00:08:30 600 W
Maximum configurable power in VA	2200 VA
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m

Omgivelsestemperatur for lagring	−15...40 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...3000 m
akkustikknivå	40 dBA
IP-grad	IP20

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	273 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,7 cm
Pakke 1 Bredde	49,5 cm
Pakke 1 Vekt	23,5 cm
Package 1 Weight	13,2 kg
SCC14	10731304404627

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Ef3b165e-8e1d-4ef1-89c3-03b78b282225
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

