

Spesifikasjoner



El-nummer:
6605384

AP8858EU3

EAN: 0731304277033

Presentasjon	APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complemented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.
Leveringstid	Usually in Stock

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Metered
Cord length	2,9 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Locking input power cord Rack mounting brackets Serial configuration cable Safety guide

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Høyde	902 mm
Bredde	56 mm
Output Voltage	230 V
Dybde	44 mm
Vekt	2,93 kg
Montasjeplassering	Side
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 2P + E
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	0U

Monteringsposisjon	Vertikal
tillatt spenning	100...240 V
maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøm grenser	16 A
Load capacity	3700 VA
nettverksfrekvens	50_60_HZ
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19

Miljø

Produktsertifikater	METI Denan VDE
Standarder	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	112,4 cm
Pakke 1 Bredde	16,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,7 cm
Package 1 Weight	4,91 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	843
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene
Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

