



APC Smart-UPS, Line Interactive,
750VA, litiumion, rackmontert 2U,
230V, 6x IEC C13-uttak,
SmartConnect-port+SmartSlot,
kort dybde, AVR, LCD

EI-nummer:
6603371 SMTL750RMI2UC

EAN: 0731304407966

Oversikt

Presentasjon	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
------------------------------	------------------------------------

Teknisk data

kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
programvarepakke	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	Li-Ion (Lithium-Ion)
kommentarer om batteridiagram	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended runtime	0
Batteriopladningstid	3 t
batteriets design livslengde	8...10 år
batteri ladekraft	50 W rated

Generelt

Inkludert utstyr	USB kabel Ethernet patch cable Rack mounting brackets Skrue Plate Rack mounting support rails
product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
overflødig	No

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Fysisk

Antall rack-enheter (U)	2U
Farge	Black with silver front bezel
Høyde	86 mm
Bredde	438 mm
Dybde	318 mm
Vekt	15,4 kg
Montasje preferanse	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted
USB kompatibel	Yes

Inngang

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
verntype på inngang	Circuit breaker
toleranse forsyningsspenning	151...302 V Justrbar 160...286 V
nettverksfrekvens	50_60_HZ +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning

Utgang

Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominell effekt i W	600 W
merkeeffekt VA	750 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
crest faktor	3:1
harmonisk forvrengning	Mindre enn 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	600 W
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum
UPS type	Line interactive
Wave type	Sine wave
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains

Overenstemmelse

Produktsertifikater	C-Tick CE EAC UK PSTI
Standarder	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljø

akkustikknivå	41 dBA
Varmeavgivelse	135 Btu/t
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
lagringshøyde	0...7620 m
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende

Kommunikasjon og styring

alarm	Audible and visible alarms
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
Ledige plasser/slotter	1
Støtte for kommunikasjonsport	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	645 J
Noise suppression	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22,9 cm
Pakke 1 Bredde	47,2 cm
Pakke 1 Vekt	58,4 cm
Package 1 Weight	18,6 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	5 year repair or replace
---------	--------------------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	433
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

