

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Kontaktor med vern Reflex 4P 16A/ C - I2=1,45

El-nummer:
1605186 A9C65416

EAN: 3606480455162

Produktdata

Applikasjon	Kontroll Distribusjon
Serie	Acti9
Produktnavn	Reflex iC60
Kortnavn på utstyr	Reflex iC60H
Produkt eller type komponent	Integrated control circuit breaker
Antall poler	4P
Antall poler med vern	4
Type nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C

Teknisk data

[In] merkestrøm	16 A
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
kode for bryteevne	H
Bryteevne	30 kA Icu på 220...240 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 kA Icu på 380...415 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Fjernkontroll med puls PÅ / AV-knappen Fjernkontroll med kontinuerlig komando Kipp
Styrestrøms type	Permanent Svært lav spenning Impuls
Lokal varsling	Flashing LED: device ready Flashing LED: device tripped Green LED: device ON Rød LED: feil Flashing LED: device overheat
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	13
Høyde	84 mm
Bredde	117 mm
dybde	77 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	50000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 50000 sykluser AC 50 Hz
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter	Hengelås i OFF stillig
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	Med PLS

Miljø

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9 cm
Pakke 1 Bredde	11,2 cm
Pakke 1 Vekt	16,5 cm
Package 1 Weight	796 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	11,593 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.