

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Tilbehør til Tesys D kontaktorer

El-nummer:
4176531 LADR4

EAN: 3389110386233

Produktdata

Serie	TeSys TeSys Deca
Produktnavn	TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Tidsforsinkelse hjelpekontaktblokk
Kompatibel med	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Montasjeplassering	Front
kontakttype	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Time delay
timer type	Forsinket av
Tidsforsinkelsesområde	10...180 s
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 60947-5-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A (at 60 °C)
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Teknisk data

merkesluttevrne Irms	140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
tillat korttidsbelastning	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

beskyttelsestype	GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	5 Mcycles
minimum brytestrøm	5 mA
minimum brytespenning	17 V
ingen overlappende tid	1,5 ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²fleksibel ed endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²fleksibel uten endehylse Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²stiv Skrutilkobling
Tiltrekningsmoment	1,7 N.m - med skrutrekker flate Ø 6 mm 1,7 N.m - med skrutrekker Philips No 2 1,7 N.m - med skrutrekker pozidriv No 2
Høyde	48 mm
Bredde	44 mm
Dybde	61 mm
Farge	Mørkegrå

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
overflatebeskyttelse	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for lagring	−60...80 °C
Omgivelsestemperatur drift	−40...70 °C
driftshøyde	3000 m

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	5,000 cm
Package 1 Weight	75,600 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,200 cm
Pakke 2 Bredde	12,800 cm
Pakke 2 Lengde	24,000 cm
Pakke 2 Vekt	756,000 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	140
Pakke 3 Høyde	30,000 cm

Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	11,129 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.