



Nødllys, Exiway Light Activa, autotest, 500lm, 1-3 t, M/NM, IP65, LiFePO4

El-nummer:
6620254 OVA44115

EAN: 3606481918161

Produktdata

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Light
Produkt eller type komponent	Nødarmatur
Applikasjon	Panikkbelysning
funksjon	Selvtest
Operasjonell modus	Vedlikeholdt Ikke-vedlikeholdt
antall batterier	1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Fargetone	Hvit
lyskilde	17 x LED 0,3 W
synlig avstand	20 m
Lyskildefarge	Nøytral
Tilleggsinformasjon	3-ledertilkobling

Teknisk data

Montering av enhet	Overflate
Montering	Vegg Tak
[Ue] merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
strømforbruk i VA	5,7 VA ikke-vedlikeholdt 9,3 VA vedlikeholdt
strømforbruk i W	0,32 W ikke-vedlikeholdt 3,62 W vedlikeholdt
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED levetid	100000 t
Test funksjon	Automatisk periodisk funksjons- og varighetstest
Autonomi	1 t 1,5 t 2 t 3 t
opptrekkstid	12 t
lysstrøm	Nødsituasjon: 500 lm for 1 t Nødsituasjon: 400 lm for 1,5 t Nødsituasjon: 300 lm for 2 t Nødsituasjon: 250 lm for 3 t Vedlikeholdsmodus: 230 lm
Lokal varsling	LED

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Materiale	Polykarbonat selvslukkende
Høyde	112 mm
Dybde	32 mm
Bredde	229 mm
Vekt	0,41 kg

Miljø

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK09
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	CE ENEC
Omgivelsestemperatur for drift	0...40 °C
Standarder	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 UL 94 V2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,700 cm
Pakke 1 Bredde	4,300 cm
Pakke 1 Vekt	23,200 cm
Package 1 Weight	450,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,901 kg
Enhetsstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	18
Pakke 3 Høyde	29,600 cm
Pakke 3 Bredde	36,000 cm
Pakke 3 Lengde	28,200 cm
Pakke 3 Vekt	8,502 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

81

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

Ja

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.