



## Lastbryter Masterpact MTZ1 08HA 800A 3p uttrekkbar uten lomme og tilkoblinger

El-nummer:  
4336703 LV847250

EAN: 3606480815379

### Produktdata

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | Masterpact            |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter            |
| Applikasjon                  | Distribusjon          |
| Lastbryter navn              | Masterpact MTZ1 08 HA |
| Antall poler                 | 3P                    |
| Type nettverk                | AC                    |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ              |

### Teknisk data

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                                    | Trykknapp                                                                                                                                                                                                          |
| Monteringsmetode                                | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                                         |
| Montering                                       | Lomme                                                                                                                                                                                                              |
| Tilkobling oppe                                 | Front                                                                                                                                                                                                              |
| tilkobling i bunn                               | Front                                                                                                                                                                                                              |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | 800 A AC 50_60_HZ 690 V                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] nominell impulsspenning                  | 12 kV i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                 |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm       | 20 kA under 3 s i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>36 kA under 0.5 s i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>36 kA under 1 s                                                                                                  |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 75 kA peak 220...690 V AC på 50_60_HZ                                                                                                                                                                              |
| Driftskategori                                  | AC-23A<br>AC-3                                                                                                                                                                                                     |
| Bryteevne nivå                                  | HA                                                                                                                                                                                                                 |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                    |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| Synlig brudd                                    | Nei                                                                                                                                                                                                                |
| Mekanisk levetid                                | 12500 sykluser med periodisk preventivt vedlikehold i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                   |
| Elektrisk levetid                               | AC-23A: 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 sykluser 440 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-3 |
| Senteravstand fane                              | 70 mm                                                                                                                                                                                                              |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|        |        |
|--------|--------|
| Høyde  | 322 mm |
| Bredde | 288 mm |
| Dybde  | 291 mm |

## Miljø

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Vekt                             | 30 kg                            |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-3                   |
| Produktsertifikater              | IECEE CB Scheme                  |
| IP-grad                          | IP30                             |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                      |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 36,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 23,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 39,0 cm   |
| Package 1 Weight         | 14,279 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 854                                |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                 |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                      | 44ce05ea-25e9-435c-886d-b1162ae4666b               |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| PVC-fri                          | Nei                                                |
| Silikonfritt                     | Nei                                                |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |