



iACT - 24V DC kontroll- og hjelpekontakt 1 NO med Ti24 PLC-grensesnitt

El-nummer:
4169000A9C15924

EAN: 3606480430619

Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kontroll- og indikasjonstilbehør
Kortnavn på utstyr	iACT24
Type signalkontakter	1 NO
Signalkrest spenning	24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A
[Uc] Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz permanent >= 200 ms 24 V DC fallende flanke 24 V DC stigende flanke
Kontrolltype	Fjernkontroll
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz

Teknisk data

Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Bunn: JA Topp: Nei
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Overspenningskategori	III
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	440 V
Immunitet mot mikroavbrytelser	10 ms
underspennings adferd	Ingen åpning ved bortfall av 24 V DC
Standarder	IEC 60947-1 annex S
Godkjenninger	CE
Elektrisk levetid	250000 sykluser i samsvar med IEC 60947-5-1
tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnel-klemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Styrekrets: tunnel-klemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Aux forsyning: tunnel-klemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Aux forsyning: tunnel-klemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Styrekrets: fjærklemme Ti24 2 kabel (kabler) 0,25...0,75 mm² fleksibel Styrekrets: fjærklemme Ti24 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm² fleksibel

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Avmantlingslengde	Styrekrets: 10 mm for bunn connection Aux forsyning: 10 mm for bunn connection Styrekrets: 10 mm for topp connection
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 1 N.m bunn Aux forsyning: 1 N.m bunn
Produktkompatibilitet	ICT 230/240 V 50 Hz Med PLS ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Marked	Bolig Små næringsbygg
Kompatibilitetskode	IACT24

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60439-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	8,600 cm
Package 1 Weight	84,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	108
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,546 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.