



Kontaktelement

El-nummer:
4305365 XESD2241

EAN: 3389110644029

Produktdata

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Type komponent	XESD
Type elektrisk krets	Hovedstrøm
kontaktblokk applikasjon	En hastighet
type kontaktblokk	Dobbel
Type arm/stempel	2 spring return
Produktkompatibilitet	XACB
Mekanisk forrigling	Med mekanisk forigking
kontakttype og sammensetning	3 NO + 1 NO
Antall poler	3-poler
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Momentan Samtidig

Teknisk data

tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
horisontale festepunkter	40 mm
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	20 A
[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med CSA
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
betjeningskraft	32 N
kortslutningsvern	12 A med sikring av kassett sikring type aM
nominell forbrukt effekt drift W	3000 W AC-3 på 240 V 3000 W AC-4 på 400V
merkeeffekt i hp	3 hp på 240 V
elektrisk levetid	1000000 sykluser AC-3, 3000 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 1000000 sykluser AC-4, 3000 W på 400V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 sykluser AC-3, 3000 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A 700000 sykluser AC-4, 3000 W på 240 V, driftrate <10 cyc/mn, last faktor = 0,4 i samsvar med IEC 60947-3 appendix A

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Klemmebeskrivelse ISO n°1	B (33-34)NO (43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO
Klemmebeskrivelse ISO n°2	(63-64)NO (44-84)NO (53-54)NO (73-74)NO B
Klemmemerking	(13-14)NO (11-12)NC
Vekt	0,21 kg

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-3
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II conforming to IEC 61140

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,300 cm
Pakke 1 Bredde	7,400 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	272,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,424 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.