



Montasjeskinne-DIN-Justerbar-For ModulærProdukter i PrismaSeT P- for 650mm felt

El-nummer:
2442505

LVS03402

EAN: 3606481875570

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P
Type festeskinne	Regulerbar Modulær
Installert utstyr	TeSys: fast GV2L TeSys: fast GV2P TeSys: fast GV3 Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fast D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontal installasjon TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon Powerlogic: PM5500 Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000 Powerlogic: PM5563RD Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - vertikal installasjon
Polene beskrivelse	9 x 3P: fast GV2L 9 x 3P: fast GV2P 7 x 3P: fast GV3 1 x 3P: fast NG160 1 x 4P: fast NG160 1 x 3P: fast NG160 NA 1 x 4P: fast NG160 NA 9 x 4P: fast D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 9 x 3P: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontal installasjon 9 x 3P: fast TeSys U horisontal installasjon 1 x 3P eller 4P: fast NSXm vertikal installasjon

Teknisk data

installasjonsbeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
kabinett nominell høyde	2000 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): ATS01N i 650 mm Bredkapsling
	6 modul(er): ATS01N i 650 mm Bredkapsling
	4 modul(er): ATS01N103/106FT i 650 mm Bredkapsling
	3 modul(er): D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling
	5 modul(er): GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A, direkte i 650 mm Bredkapsling
	3 modul(er): GV2L, direkte i 650 mm Bredkapsling
	3 modul(er): GV2P, direkte i 650 mm Bredkapsling
	5 modul(er): GV3, direkte i 650 mm Bredkapsling
	4 modul(er): iEM3000 i 650 mm Bredkapsling
	5 modul(er): NG160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
	5 modul(er): NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
	8 modul(er): NSXm uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
	4 modul(er): PM3000 i 650 mm Bredkapsling
	3 modul(er): PM5500 i 650 mm Bredkapsling
	3 modul(er): PM5563RD i 650 mm Bredkapsling
	5 modul(er): TeSys U, direkte i 650 mm Bredkapsling
	4 modul(er): TeSys U, direkte i 650 mm Bredkapsling
	5 modul(er): NG160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
	8 modul(er): NSXm med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
9 mm polbredde	48
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	30 mm
Bredde	563 mm
Dybde	325 mm
Vekt	0,86 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1
	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	52,000 cm
Package 1 Weight	806,000 g
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	16,820 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160
Pakke 3 Høyde	73,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm

Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	142,960 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No