



Lystrykk rød LED 24V 1co

El-nummer:
4308176XB6EDW4B1P

EAN: 3389110630848

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB6E
Produkt eller type komponent	Illuminated monolithic push-button
Kortnavn på utstyr	XB6E
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	16 mm
Salg per udelelig kvantitet	5
Formen på varslingsenhetens hode	Rektangulær
Type arm/stempel	fjærretur
operatørprofil	Rød innfelt
kontakttype og sammensetning	1 C/O
Driftsområde kontakter	Momentan
tilkoblingsklemmer	Isolert faston, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm Lodde terminal, klem kapasitet: <= 0.75 mm² AWG 19 Rask kontakten
Kontaktmateriale	Gull-blinket sølv
Lyskilde	Integrert LED
[Us] merkespenning	24 V DC polarised

Teknisk data

Vekt	0,006 kg
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Merking	CE
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
kontaktmotstand	50 mOhm på 1/6 V
kortslutningsvern	2 A kassettsikring type gG
[Ith] fri luft termisk strøm	3 A (rask kontakten) 5 A
[Ie] nominell driftsstrøm	1,5 A på 120 V, AC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 1 A på 240 V, AC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 1 A på 24 V, DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,7 A på 24 V, DC-13 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,2 A på 125 V, DC-12 i samsvar med IEC 60947-5-1 0,15 A på 125 V, DC-13 i samsvar med IEC 60947-5-1
elektrisk levetid	100000 sykluser, AC, 0,7 A på 220 V i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Signaltype	Klar

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Strømforbruk	10 mA
levetid	30000 t
Miljø	
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−10...55 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1 JIS C 852 JIS C 4520
Produktsertifikater	CCC cURus
Vibrasjonsmotstand	1 mm (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
støtmotstand	10 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	10,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	3,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,000 cm
Pakke 2 Lengde	18,500 cm
Pakke 2 Vekt	60,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	751,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.