



## Kontaktblokk f/bunnmon.1no/nc

El-nummer:  
4317549 XACS105

EAN: 3389110645286

### Produktdata

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Produktspekter               | Harmony XAC    |
| Produkt eller type komponent | Kontaktblokk   |
| Type komponent               | XACS           |
| Type elektrisk krets         | Styrekrets     |
| type kontaktblokk            | Enkel          |
| Type arm/stempel             | Fjærretur      |
| Produktkompatibilitet        | XACA           |
| kontakttype og sammensetning | 1 NC + 1 NO    |
| Montering av blokk           | Base montering |
| Driftsområde kontakter       | Treg brems     |

### Teknisk data

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tilkoblingsklemmer                         | Skrutilkobling, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> uten endehylse<br>Skrutilkobling, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mekanisk levetid                           | 1000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontakt angivelse                          | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                  |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [UI] isolasjonsspenning                    | 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Nominell impulsspenning             | 6 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| maksimal mostand mellom terminaler         | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| betjeningskraft                            | 13 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kortslutningsvern                          | 10 A med sikring av kassett sikring type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nominell forbrukt effekt drift W           | 40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (Induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                  | (23-24)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vekt                                       | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standarder                       | UL 508<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14         |
| Omgivelsestemperatur drift       | −25...70 °C                                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −40...70 °C                                        |
| Vibrasjonsmotstand               | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| støtmotstand                     | 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27                |
| Overspenningskategori            | Klasse II conforming to IEC 61140                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 4,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 3,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 4,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 51,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | S01       |
| Antall enheter i pakke 2 | 40        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 2,254 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

1

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

## Use Better



### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

## Use Again



### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE Label



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

---





