

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## APC Easy UPS BVX, 900VA, Tower, 230V, 2x CEE 7/3 Schuko utganger, AVR

EI-nummer:

6630709

BVX900LI-GR

EAN: 0731304404590

### Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Produktdata

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 230 V AC 1 fase                    |
| Main Output Voltage          | 230 V AC 1 fase                    |
| Nominell effekt i W          | 480 W                              |
| merkeeffekt VA               | 900 VA                             |
| Produkt eller type komponent | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type        | Schuko                             |
| output connection type       | 2 Schuko                           |
| Kabellengde                  | 1,2 m                              |
| Antall kabler                | 1                                  |
| Batteritype                  | Bly-syre batteri                   |
| Inkludert utstyr             | Brukermanual                       |
| Produktspekter               | Easy UPS                           |

### Batteri og levetid

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Kjøretid                       | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Effektivitet                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Number of battery filled slots | 0                                     |
| Number of battery free slots   | 0                                     |
| Batteriopladningstid           | 8 t                                   |
| Batterispenning                | 12 V                                  |
| kapasitet på batteri           | 9,0 Ah                                |
| Batterilevetid                 | 2...3 år                              |
| Erstatningsbatteri             | <a href="#">RBC17</a>                 |
| Extended runtime               | 0                                     |

### Generelt

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| maks kjøretid                     | 120 min |
| Number of power module free slots | 0       |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Number of power module filled slots | 0  |
| overflødig                          | No |
| UPS størrelse                       | WS |

## Fysisk

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Farge               | Sort               |
| Høyde               | 160 mm             |
| Bredde              | 120 mm             |
| Dybde               | 355 mm             |
| Vekt                | 6 kg               |
| Montering           | Gulv               |
| Montasje preferanse | No preference      |
| Monteringsmetode    | Not rack-mountable |
| Two post mountable  | 0                  |
| USB kompatibel      | No                 |

## Inngang

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| nettverksfrekvens            | 50_60_HZ +/- 5 Hz automatisk gjenkjenning |
| toleranse forsyningsspenning | 140...300 V 230 V AC                      |
| Cos phi                      | 0,53                                      |

## Utgang

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Maximum configurable power in W  | 480 W                               |
| utgangsfrekvens                  | 50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains     |
| UPS type                         | Line interactive                    |
| Wave type                        | Stepped approximation to a sinewave |
| full belastningstid              | 00:01:00 480 W                      |
| grafvisning                      | 1                                   |
| halv belastningstid              | 00:06:30 240 W                      |
| Maximum configurable power in VA | 900 VA                              |
| overføringstid                   | 6 ms typical : 10 ms maximum        |

## Overenstemmelse

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | CE<br>CB                                                                           |
| Standarder          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljø

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift | 0...40 °C                   |
| Relativ fuktighet          | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                | 0...3000 m                  |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | −15...40 °C                 |
| Relativ fuktighet - ved lagring  | 0...95 % ikke-kondenserende |
| lagringshøyde                    | 0...3000 m                  |
| akkustikknivå                    | 40 dBA                      |
| IP-grad                          | IP20                        |

## Overspenningsvern og -filtrering

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Surge energy rate | 273 J |
|-------------------|-------|

## Forpakkingsinformasjon

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE            |
| Antall enheter i pakke 1 | 1              |
| Pakke 1 Høyde            | 25 cm          |
| Pakke 1 Bredde           | 43 cm          |
| Pakke 1 Vekt             | 19,7 cm        |
| Package 1 Weight         | 6,5 kg         |
| SCC14                    | 10731304404597 |

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                  |
| Emballasje uten plast            | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | E7333b0a-8d2c-4a40-a279-6eb5db3419eb |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Uttakbart batteri     | Kan byttes av bruker                                                                                                                                                                                           |
| Tilbaketakning        | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label            |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



