



Early-make kontakt dreiehåndtak for Compact NSX effektbryter opp til 630 A 2stk

El-nummer:
4393160 LV429346

EAN: 3606480020445

Produktdata

Produktspekter	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Serie	Compact
Kortnavn på utstyr	2 early-make kontakter
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Compact Compact NSX Compact ComPact NSX DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L

Teknisk data

Hjelpekontakt type	Standard
Hjelpekontakt funksjon	Early-make
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-12: 6 A på 110 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 220/240 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 24 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 380/440 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 48 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 480 V AC 50_60_HZ AC-12: 6 A på 660/690 V AC 50_60_HZ AC-15: 0,1 A på 660/690 V AC 50_60_HZ AC-15: 1,5 A på 480 V AC 50_60_HZ AC-15: 2 A på 380/440 V AC 50_60_HZ AC-15: 4 A på 220/240 V AC 50_60_HZ AC-15: 5 A på 110 V AC 50_60_HZ AC-15: 6 A på 24 V AC 50_60_HZ AC-15: 6 A på 48 V AC 50_60_HZ DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,6 A på 110 V DC DC-12: 2,5 A på 48 V DC DC-12: 6 A på 24 V DC DC-14: 0,03 A på 250 V DC DC-14: 0,05 A på 110 V DC DC-14: 0,2 A på 48 V DC DC-14: 1 A på 24 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V DC

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
---------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,200 cm
Package 1 Weight	68,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,460 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.