

Spesifikasjoner



El-nummer:
4177792

ATS480D75Y

EAN: 3606481089052

Produktspekter	Altivar Soft Starter ATS480
Produkt eller type komponent	Mykstarter
Anvendes til	Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon	Process and infrastructures
Kortnavn på utstyr	ATS480
Antall faser i nettverket	3 faser
Driftskategori	AC-3A AC-53A
Ue power supply voltage	208...690 V - 15...10 %
power supply frequency	50...60 Hz - 20...20 %
[Ie] nominell driftsstrøm	Normal duty: 75,0 A 40 °C)
rated current in heavy duty	62,0 A at 40 °C for heavy duty
IP-grad	IP20
Motoreffekt kW	18,5 kW på 230 V i motorforsyningsledningen normal duty 15,0 kW på 230 V i motorforsyningsledningen heavy duty 37,0 kW på 400 V i motorforsyningsledningen normal duty 30,0 kW på 400 V i motorforsyningsledningen heavy duty 37,0 kW på 440 V i motorforsyningsledningen normal duty 30,0 kW på 440 V i motorforsyningsledningen heavy duty 45,0 kW på 500 V i motorforsyningsledningen normal duty 37,0 kW på 500 V i motorforsyningsledningen heavy duty 45,0 kW på 525 V i motorforsyningsledningen normal duty 37,0 kW på 525 V i motorforsyningsledningen heavy duty 55,0 kW på 660 V i motorforsyningsledningen normal duty 45,0 kW på 660 V i motorforsyningsledningen heavy duty 55,0 kW på 690 V i motorforsyningsledningen normal duty 45,0 kW på 690 V i motorforsyningsledningen heavy duty 37,0 kW på 230 V til motordeltterminaler normal duty 30,0 kW på 230 V til motordeltterminaler heavy duty 55,0 kW på 400 V til motordeltterminaler normal duty 55,0 kW på 400 V til motordeltterminaler heavy duty
Motoreffekt hk	20,0 hp på 208 V normal duty 15,0 hp på 208 V heavy duty 25,0 hp på 230 V normal duty 20,0 hp på 230 V heavy duty 50,0 hp på 460 V normal duty 40,0 hp på 460 V heavy duty 60,0 hp på 575 V normal duty 50,0 hp på 575 V heavy duty
funksjonskort	Kommunikasjons modul for Profibus DP V1 Kommunikasjons modul for Modbus TCP / Ethernet / IP Kommunikasjons modul for CANopen daisy chain Kommunikasjons modul for CANopen Sub-D Kommunikasjons modul for CANopen åpen stil Kommunikasjons modul for Profinet

Teknisk data

Tilkopling av utstyr	I motorforsyningsledningen Til motordeltaterminaler
[Us] control circuit voltage	110 - 230 V AC 50_60_HZ - 15...10 %
Tilsynelatende effekt	0,09 kVA
Integrated motor overload protection	True
motor thermal protection class	Class 10E
Beskyttelsestype	Fase feil: ledning Integrated thermal protection: Motor Thermal protection: Starter Current overload: Motor Underload: Motor Excessive starting time, locked rotor: Motor Motor phase loss: Motor Line supply phase loss: ledning Line supply phase loss: Motor Thermal protection: Motor
current limiting %In (5 x Ie maximum)	150...700 %
[In] Rated current pwr loss specifctn	75,0 A
Power loss static current independent	25,0 W
Power loss per device current dependent	225,0 W
Standarder	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-2 IEC 60664-1
Produktsertifikater	CE cULus CCC UKCA RCM EAC DNV ABS BV CCS
Merking	CE CCC UKCA EAC RCM CULus
Styrespenning	24 V DC
Antall digitaleinnganger	4
digital inngangstype	(STOP) logic inputs, 3500 Ohm (RUN) logic inputs, 3500 Ohm (DI3) programmable as logic input, 3500 Ohm (DI4) programmable as logic input, 3500 Ohm
ingangskompatibilitet	STOP: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 61131-2 RUN: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 61131-2 DI3: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 61131-2 DI4: discrete input nivå 1 PLC i samsvar med IEC 61131-2
Diskrét inngangs logikk	Programmable digital input ved Tilstand 0: < 5 V
relé utgang nummer	3
reléutgangstype	Reléutganger R1A 1 NO Reléutganger R1B 1 NO Reléutganger RIC NO/NC programmerbar
minimum brytestrøm	100 mA på 12 V DC for reléutganger

Maximum svitsjestrøm	Reléutganger 2 A på 250 V AC Reléutganger 2 A på 30 V DC
Antall digitale utganger	2
Digitale utganger	(DQ1) programmable digital output <= 30 V (DQ2) programmable digital output <= 30 V
adgangskontroll	Open collector nivå 1 PLC i samsvar med IEC 65A-68
Antall analoge innganger	1
analogue input type	AI1/PTC PTC/Pt 100 temperature probe PTC2 PTC/Pt 100 temperature probe PTC3 PTC/Pt 100 temperature probe
analog utgangsnummer	1
analog utgangstype	Utgangsstrøm AQ1: 0...20 mA or 0...10 V, impedans <500 Ohm
Kommunikasjonsport protokoll	Modbus serial
Tilkoblingstype	1 RJ45
kommunikasjonsdatalink	Serie
Fysisk grensesnitt	2-tråds RS 485
Overføringshastighet	1200...256000 bit/s
ramme for overføring	RTU
dataformat	8 bits, konfigurerbar Odd, selv eller ingen paritet
Polarisasjonstype	Ingen impedans for modbus serial
Antall adresser	0...227 for modbus serial
Tilgangsmetode	Slave modbus serial
Mulige funksjoner	External bypass control Pre-heating Smoke extraction Multi-motor cascade Second motor set User management Ports and services hardening Security event logging Cybersecure firmware update Single direction
Display screen available	True
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader
Høyde	290,0 mm
Bredde	190,0 mm
Dybde	247,0 mm
Vekt	8,3 kg

Miljø

elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme nivå A conforming to IEC 60947-4-2 Conducted and radiated emissions with bypass nivå B conforming to IEC 60947-4-2 Dempede oscillerende bølger nivå 3 conforming to IEC 61000-4-12 Elektrostatisk utlading nivå 3 conforming to IEC 61000-4-11 Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 conforming to IEC 61000-4-3 Spenning/strømimpuls nivå 3 conforming to IEC 61000-4-5
Forurensningsgrad	Nivå 3
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V

miljøklasse (under drift)	Class 3C3 according to IEC 60721-3-3 Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
relativ fuktighet	0...95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med IEC 60068-2-3
omgivelsestemperatur for drift	40...60 °C (med strømlastreduksjon på 2 % per °C) –15...40 °C (uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	–25...70 °C
driftshøyde	<= 1000 m uten lastreduksjon > 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Maximum deflection under vibratory load (during operation)	1.5 mm at 2...13 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during storage)	1.75 mm at 2...9 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during transport)	1.75 mm at 2...9 Hz
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)	10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum acceleration under vibratory load (during storage)	15 m/s² at 200...500 Hz 10 m/s² at 9...200 Hz
Maximum acceleration under vibratory load (during transport)	15 m/s² at 200...500 Hz 10 m/s² at 9...200 Hz
Maximum acceleration under shock impact (during operation)	150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under shock load (during storage)	100 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under shock load (during transport)	100 m/s² at 11 ms

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	37,500 cm
Pakke 1 Bredde	30,000 cm
Pakke 1 Vekt	39,500 cm
Package 1 Weight	9,674 kg
Enhetsstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	89,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	89,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6579
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	5e2e4c7a-0593-47ad-92ac-80085d9dd549
REACH-regelverk	REACH-erklæring


Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings


Dimensions

Front, Side and Rear View



Connections and Schema

Power Connections




- (1) : Mains side
(2) : Motor side
1/L1, 3/L2, 5/L3 : Mains supply inputs
2/T1, 4/T2, 6/T3 : Outputs to motor
A2, B2, C2 : Soft starter bypass

Connection in line, with line contactor, no bypass, type 1 or 2 coordination, non-reversing, 2-wire or 3-wire control




- (1) : Installation of additional fast-acting fuses to upgrade to type 2 coordination according to IEC 60947-4-2.
- (2) : Take into account the electrical characteristics of the relays (Control Terminal Characteristics).
- (3) : The transformer must supply 110...230 VAC +10% — 15%, 50/60Hz.
- (4) : RUN and STOP Management (3-wire control).
- (5) : RUN and STOP Management (2-wire control).

Connection in line, with line and bypass contactor, freewheel or controlled stop, type 1 or 2 coordination, non reversing, 2-wire or 3-wire



- (1) : Installation of additional fast-acting fuses to upgrade to type 2 coordination according to IEC 60947-4-2.
- (2) : Take into account the electrical characteristics of the relays (Control Terminal Characteristics).
- (3) : The transformer must supply 110...230 VAC +10% – 15%, 50/60Hz.
- (4) : Take into account the electrical characteristics of the relays, especially when connecting to high rating contactor (Control Terminal Characteristics).
- (5) : RUN and STOP Management (3-wire control).
- (6) : RUN and STOP Management (2-wire control).
- (7) : PC or PLC control

Connection inside the delta, with line and bypass contactor, type 1 and 2 coordination, non reversing, 2 wire or 3 wire



- (1) : Installation of additional fast-acting fuses to upgrade to type 2 coordination according to IEC 60947-4-2.
- (2) : Take into account the electrical characteristics of the relays (Control Terminal Characteristics).
- (3) : The transformer must supply 110...230 VAC +10% - 15%, 50/60Hz.
- (4) : Take into account the electrical characteristics of the relays, especially when connecting to high rating contactor (Control Terminal Characteristics).
- (5) : RUN and STOP Management (3-wire control).
- (6) : RUN and STOP Management (2-wire control).
- (7) : PC or PLC control

Control block wiring diagram



- (1) : Control power supply 110-230 VAC
- (2) : External supply 24 VDC
- (3) : 2 Wires PTC/PT100
- R1A, R1C, R3A, R3C : Sequence relay
- R2A, R2C : End of start
- STOP, RUN, DI3, DI4 : Digital inputs
- AQ1 : Analogue output
- PTC1/AI1, PTC2, PTC3 : PTC or PT100 connection
- DQ1, DQ2, DQ+ : Digital outputs


Mounting and Clearance

Mounting Position



Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative



