

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Acti 9 IHP 2-kanals programmerbart ukeur

El-nummer:  
1475882 CCT15443

EAN: 3606489524470

### Produktdata

|                              |                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product             | Acti 9                                                                                                         |
| Produktnavn                  | Acti 9 IHP                                                                                                     |
| Kortnavn på utstyr           | IHP                                                                                                            |
| Produkt eller type komponent | Programmable digital time switch                                                                               |
| Applikasjon                  | Bygning                                                                                                        |
| Antall kanaler               | 2                                                                                                              |
| Språk                        | Engelsk<br>Fransk<br>Tysk<br>Dutch<br>Italiensk<br>Spansk<br>Portuguese<br>Dansk<br>Norsk<br>Svensk<br>Finnish |
| Fargetone                    | Hvit                                                                                                           |

### Teknisk data

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasttype                   | Glødelampe: 2600 W<br>Halogenlampe: 2600 W<br>non-corrected fluorescent tube: 2600 VA<br>serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA<br>parallelt kompensert lysrør: 400 VA ( 48 µF)<br>kompakt lysrør: 400 W<br>< 2 W LED lampe: 25 W<br>> 2 W LED lampe: 200 W |
| Strømforbruk i W           | 0,5 W hvilemodus                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimal svitsjestrøm      | 10 A - 250 V AC pf = 0,6<br>16 A - 250 V AC pf = 1                                                                                                                                                                                                                |
| Minimum brytestrøm         | 10 mA 230 V AC<br>100 mA 24 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] merkespenning         | 230 V AC +10 % -15 % på 50_60_HZ                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type utgang                | Dry contact                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nøyaktighet                | +/- 0.25 s/dag 25 °C                                                                                                                                                                                                                                              |
| contacts type              | C/O                                                                                                                                                                                                                                                               |
| syklus tid                 | 24 timer + 7 dager                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksimalt antall koblinger | 56                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimumsintervall varighet | 1 min                                                                                                                                                                                                                                                             |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funksjon tilgjengelig | Code lock function<br>Holiday schedules<br>Automatisk overgang til vinter- / sommertid<br>On/off permanent switching<br>Manual operation<br>On/off switching times<br>Switch preselection |
| Betjeningsmåte        | 4 trykknapper                                                                                                                                                                             |
| backup-tid            | 10 års tid og program besparende                                                                                                                                                          |
| Type innstillinger    | Ukeprogram                                                                                                                                                                                |
| Tilkoblingsklemmer    | 2 x 0,5...2,5 mm² Skruklemmer fast eller fleksibel<br>1 x 2,5 mm² Skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse                                                                            |
| Monteringssupport     | TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715                                                                                                                                                    |
| Bredde                | 45 mm                                                                                                                                                                                     |
| Høyde                 | 92,6 mm                                                                                                                                                                                   |
| Dybde                 | 66,7 mm                                                                                                                                                                                   |
| Vekt                  | 130 g                                                                                                                                                                                     |
| Merking               | CE                                                                                                                                                                                        |
| Overspenningskategori | Klasse 3                                                                                                                                                                                  |
| funksjon              | Ingen                                                                                                                                                                                     |
| fravær for ferie      | Ja                                                                                                                                                                                        |
| tid overgang          | Automatisk                                                                                                                                                                                |
| oppdatert av          | None                                                                                                                                                                                      |

## Miljø

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Standarder                                      | EN 60730-2-7:2010        |
| Omgivelsestemperatur drift                      | -30...55 °C              |
| ambient air temp for storage/<br>transportation | -30...70 °C              |
| Relativ fuktighet                               | 90 %, ikke-kondenserende |
| IP-grad                                         | IP20                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 6,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 10,200 cm |
| Package 1 Weight         | 174,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 40        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 7,422 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                  |
| Emballasje uten plast            | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uttakbart batteri | Nei                                                                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning    | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label        |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

