



Uttaksboks med vern for EVlink- montering på Canalis KS-skinne for 22 kW ladestasjon-4P-40A

EI-nummer:
1502657

EVK8KS4PB40

EAN: 3606482005808

Produktdata

Serie	EVlink
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Kompatibel med	Canalis KS kapslet strømskinne Canalis KT kapslet strømskinne EVlink EVlink parking EVlink EVlink Wallbox EVlink EVlink Wallbox Plus EVlink EVlink Smart Wallbox
kompatibilitet	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
Nominell effekt	22 kW

Teknisk data

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
beskyttelse type enhet	1,0 x miniature circuit breaker (MCB) - 4P - 40 A på 400V - C kurve 1,0 x residual current circuit breaker (RCCB) - 4P - 40 A på 400V - 30 mAtype B-EV (Electric Vehicle)
Inkludert utstyr	miniature circuit breaker (MCB) residual current device (RCD) kabelnippel må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm² fleksibel Lugs - ISO63 - kabel : 16 mm² stiv
Dørhengsling	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
jordingssystem	TT TN-S IT
Farge	Hvit (RAL 9001)
18 mm modulbredde	8
Bredde	444 mm
Dybde	133 mm
døråpning størrelse	432.5 mm
Høyde	220 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,8 cm
Pakke 1 Bredde	37 cm
Pakke 1 Vekt	22 cm
Package 1 Weight	2,926 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	38
Pakke 2 Høyde	78,5 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	123,188 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No