



Kontakt Frakoblet Posisjon Lav

El-nummer:
4320588 33756

EAN: 3303430337560

Produktdata

Kortnavn på utstyr	posisjonskontakt - frakoblet posisjon
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Overvåking
Kompatibel med	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Type signalkontakter	1 NO/NC

Teknisk data

Hjelpekontakt type	Lavnivå
Hjelpekontakt funksjon	Frakoblet posisjon
Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	DC-12: 0,3 A på 250 V DC DC-12: 0,8 A på 125 V DC DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC AC-12: 5 A på 24/48 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A på 240 V AC 50_60_HZ AC-12: 5 A på 380 V AC 50_60_HZ
Minimum belastning	2 mA på 15 V

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	1,012 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.