



EV ladestyring, EcoStruxure™ EV Charging Expert, for 5 ladestasjoner, dynamisk plus

EI-nummer:
1502647 HMIBSCEA53D1EDB

EAN: 3606481828385

Produktdata

Serie	EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnavn	EcoStruxure EV Charging Expert
Produkt eller type komponent	EV charge controller
Installasjonstype	Innendørs

Teknisk data

installert utstyr	Modem 3G/4G (må bestilles separat) Målerbrett (må bestilles separat)
Kompatibel med	EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro DC EVlink EVlink Smart Wallbox EVlink EVlink parking EVlink EVlink City
Applikasjon	To manage the overall energy allocated to each vehicle
Monteringsmetode	Veggmontering
Montering	Skinne
Monteringsposisjon	Horizontal/vertical
load management	Dynamic
max managed charging stations	5 charging stations
max managed charging points	10 charge points
max nb of zone levels	4
max nb of zones	20
functions selection	With priority charging profile With time-of-use settings With PV integration With BEMS integration via API With authentication via badges With transaction logs
kommunikasjonsgrensesnitt	Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station Ethernet RJ45 to connect device to charging station Modem to connect device to central management system
kommunikasjonsfunksjoner	Internett server for OCPP 1.6 Via modem
OCPP version	JSON
[Us] matespenning	12...24 V DC
Strømforbruk i W	16 W
Inngangstype	Energy meter
elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme klasse A conforming to EN 55022

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	150 mm
Bredde	157 mm
Dybde	46 mm
Vekt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	CE EAC RCM
Gjeldende land	Alle
tjenester	Commercial service plan 0...50 °C

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Driftshøyde	0 - 2000 m
Relativ fuktighet	10...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	21,500 cm
Pakke 1 Vekt	32,000 cm
Package 1 Weight	1,348 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	8,926 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.