


## Spesifikasjoner



El-nummer:

4179969

LXD3F7

**EAN: 3389119410359**

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                  |
| Produkt eller type komponent | Kontaktor spolen                       |
| Kortnavn på utstyr           | LXD3                                   |
| kontrollkretstype            | AC på 50_60_HZ                         |
| Styrespenning                | 110 V AC 50_60_HZ                      |
| Gjennomsnittlig motstand     | 42,28 Ohm på 20 °C                     |
| inductance of closed circuit | 2,5 H                                  |
| Produktkompatibilitet        | LC1D40A...D65A<br>LC1DT60A<br>LC1DT80A |
| Mekanisk levetid             | 6 Mcycles                              |
| Bruksområde                  | 3600 cyc/h på <60 °C                   |

|                                       |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>spiral teknologi</b>               | Uten innebygd suppressor modul                                                                                                                        |
| <b>styrekretsens spenningsgrenser</b> | Drop-out: 0,3 - 0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Operasjonell: 0,8 - 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| <b>starteffekt (VA)</b>               | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                          |
| <b>Hold-in strømforbruk i VA</b>      | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                              |
| <b>Varmeavgivelse</b>                 | 4...5 W på 50_60_HZ                                                                                                                                   |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...60 °C |
| Vekt                       | 0.07 kg    |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 9,600 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 5,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 5,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 123.000 g |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 2       | S02       |
| Antall enheter i pakke 2 | 30        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 4,043 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  <b>Materialer og emballasje</b> |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                   | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast                                                                                             | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                  | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| REACH-regelverk                                                                                                   | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| PVC-fri                                                                                                           | Ja                                                                |

### Use Again

|  <b>Ompakking og reproduksjon</b> |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tilbaketakning                                                                                                       | No |