

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V, Sc

EI-nummer:

6605343

BR1500G-GR

EAN: 0731304286875

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nominell effekt i W	865 W
merkeeffekt VA	1500 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type	3 Schuko CEE 7 3 Schuko CEE 7 surge
Kabellengde	1,5 m
Produktspekter	Back-UPS Pro

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenning	24 V
kapasitet på batteri	9,0 Ah
batteri ladekraft	23 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC124
Extended runtime	0

Generelt

inkludert utstyr	telephone cable Brukermanual USB kabel warranty card
Number of power module free slots	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Number of power module filled slots	0
overflødig	No

Fysisk

Høyde	301 mm
Bredde	112 mm
Dybde	382 mm
Vekt	13 kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No

Inngang

nettverksfrekvens	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
toleranse forsyningsspenning	156...300 V Justrbar 176...294 V

Utgang

Maximum configurable power in W	865 W
utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Line interactive
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum configurable power in VA	1500 VA
overføringstid	10 ms typical : 12 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	BSI 1363 CE NEMKO
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

akkustikknivå	45 dBA
---------------	--------

Kommunikasjon og styring

Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console
---------------	--

Overspenningsvern og -filtrering

Surge energy rate	441 J
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	24,000 cm
Pakke 1 Bredde	39,000 cm
Pakke 1 Vekt	48,500 cm
Package 1 Weight	13,880 kg
Enhets type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	90,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	95,280 kg
SCC14	10731304286872

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

