

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## GULVSKAP 16X12X4 U.PL.

El-nummer:  
2493768 NSYSM1612402D

EAN: 3606485120621

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | PanelSeT                                                                                                                                       |
| Produktnavn                  | PanelSeT SM                                                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett                                                                                                                               |
| Application                  | Multi-purpose                                                                                                                                  |
| Installasjonstilbehørtype    | Gulvmodell                                                                                                                                     |
| Sammensetning                | 1 kropp<br>2 dør<br>2 pakknippelen plate<br>1 låsesystem med håndtak: dør<br>1 blokkeringsfrie brems: venstre dør<br>4 monteringsplate brakett |
| Avtakbare deler              | Dør med skruer hengsle<br>Monteringsplate brakett med skruer                                                                                   |
| kabinett nominell høyde      | 1600 mm                                                                                                                                        |
| Nominell bredde på skap      | 1200 mm                                                                                                                                        |
| Kapslingsdybde               | 400 mm                                                                                                                                         |

### Teknisk data

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall dører                | Front: 2 dør(er)                                                                                  |
| Døråpning                   | VENSTRE ( 120 °)<br>Høyre ( 120 °)                                                                |
| Type dør                    | Flat                                                                                              |
| Låstyp                      | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats                                                  |
| Ramme type                  | Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner<br>Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                                                              |
| Type nippelplate            | Standard                                                                                          |
| Kabelinngang                | 1 oppføring                                                                                       |
| Materiale                   | Kropp: stålplate<br>Dør: stålplate<br>Hengsle: zamak                                              |
| Overflatebehandling         | Epoxy-polyester pulver                                                                            |
| Farge                       | Innhegning: grå ( RAL 7035)<br>Grep: sort ( RAL 9005)                                             |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                                                             |
| Vekt                        | 97,5 kg                                                                                           |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Miljø

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                                                             |
| Produktsertifikater   | BV<br>UL<br>DNV                                                       |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262<br>i samsvar med UL<br>i samsvar med cUL |
| IP-grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529                                          |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 173,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 125,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 49,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 104,000 kg |
| Enhetsstype pakke 2      | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 2          |
| Pakke 2 Høyde            | 173,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 125,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 98,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 208,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|          |               |
|----------|---------------|
| Coverage | Kjerneprodukt |
| Garanti  | 18 months     |



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 693                                |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                                               |
| Emballasje uten plast            | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning            | No                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---





