

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V,

EI-nummer:
6605394

AP8958EU3

EAN: 0731304277118

Oversikt

Presentasjon	APC Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) enable advanced, user-customizable power control and active monitoring. Remote outlet level controls allow power on/off functionality for power recycling to remotely reboot equipment and restrict unauthorized use of individual outlets. Power sequencing delays allow users to define the order in which to power up or down attached equipment. Avoid circuit overload during power recovery and extend uptime of critical equipment by prioritizing the load shedding. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Switched Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and low profile circuit breakers. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur. Users can access, configure, and control Switched Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces and is complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Capacity Manager and Change Manager.
Leveringstid	Usually in Stock

Produktdata

Farge	Sort
Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Switched
Cord length	2,9 m
Antall kabler	1
Tilgjengelig utstyr	Installation guide Locking input power cord Rack mounting brackets Serial configuration cable Safety guide

Teknisk data

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Høyde	988 mm
Bredde	56 mm
Output Voltage	200 V 208 V 230 V
Dybde	46 mm
Vekt	3,23 kg
Montasjeplassering	Side
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 2P + E

Ansvarsskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	0U
Monteringsposisjon	Vertikal
[In] merkestrøm	16 A
tillatt spenning	220...240 V
maksimal linjestrøm	16 A
Inngangsstrøm grenser	16 A
Load capacity	3700 VA
nettverksfrekvens	50_60_HZ
Outlet type and quantity	7 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19

Miljø

Produktsertifikater	cUL listed PSE UL listet VCCI klasse A VDE
Standarder	EN 55022 klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC part 15 class A ICES-003
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	112,5 cm
Pakke 1 Bredde	16,5 cm
Pakke 1 Vekt	11,4 cm
Package 1 Weight	5,488 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1225
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

 Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative

