



I/O modul Essentia EME211-I med 2 innganger og isolator

El-nummer:

6210229

FFS06720317

EAN: 6430043854553

Produktdata

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Switch monitor

Teknisk data

[Ue] merkespenning	17...35 V DC
Strømforbruk	500 µA at 24 V DC hvilemodus 900 µA at 24 V DC power-up surge 2 mA at 24 V DC Maksimum LED on 500 µA at 24 V DC Maksimum LED disabled
Farge	Hvit
lokal varsling	LED blinkende grønn for polling LED gul for isolation LED gul for input fault LED rød for input active
Høyde	60 mm
Bredde	150 mm
Dybde	90 mm
Vekt	273 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	LPCB CPR
IP-grad	IP52
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16 cm
Pakke 1 Bredde	9,8 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	300 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.