



Square R1200 40W 4800lm 4000K av/på L

Elnr.: 3348069



Square er et teknisk, modulært LED-panel med gode belysnings og energieffektivitetsegenskaper på mere enn 120lm/W. Mikrop Prismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square leveres i både 3000K og 4000K. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere. Som tilleggsutstyr finnes ramme (Snap Frame) for utenpåliggende montasje (3305869).

Square leveres med standardisert hurtigkobling og finnes i varianter for av/på, DALI, pushdim, 1-10 eller fasedim. Alle varianter kan leveres med egenutviklet koblingsboks med Linect kobling. Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc. Klasse II, IP20.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 40 |
| Lumen/Watt (lm) | 120 |
| Lysstyrke (lm) | 4800 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 1050 |
| Antall armaturer B 10A | 11 |
| Antall armaturer C 10A | 18 |
| Antall armaturer B 16A | 17 |
| Antall armaturer C 16A | 29 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|---------------------|-----------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 20 |
| Blendingsfaktor UGR | UGR = 19 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |

Square R1200 40W 4800lm 4000K av/på L



Elnr.: 3348069

| | |
|--------------------------|--|
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 83.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 50.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 33.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 17.000 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Innfelt |
| Avdekningsmateriale | Microprismatisk plast |
| Dimmetype | - |
| Optikk | Microprisme |
| Brannklasse D | - |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | - |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 100 |
| Produktfamilie | Square |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm) | 1195 |
| Høyde (mm) | 10 |
| Bredde (mm) | 295 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |

Tilbehør

| | | |
|---------|--|--|
| 6614705 | Driver 42W 1050mA av/på LP2 for Square 40W |  |
| 3305869 | SnapFrame 300x1200 Hvit (50mm høy) |  |

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.