

LED Panel 1200/300 47W 4000K m/DALI d

Elnr.: 3306418

LUZENSE® Unilamp®



Komplette LED-paneler for innfelt montering. Utenpåliggende montering med tilbehøret Snap Frame (3305863/3305869). Microprismatisk (UGR<19) avskjerming. Meget jevn lysfordeling. Alle LED panelene her leveres komplett med LED driver med 2m ledning m/plugg eller separat koblingsboks for viderekobling med Linect hurtigkobling. Klasse II, IP20

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	47
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Dimmetype	DALI 2
Brannklasse D	Nei
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Lysfordeling	Symmetrisk

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	295

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
